



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 5289/2021/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 30248 (40128N!) GGD_GDANSK_BRZozowa
Adres: GDAŃSK, BRZozowa 9c DZ.262, Powiat m. Gdańsk, WOJ. POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2021-09-03

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości GDAŃSK, BRZOZOWA 9c DZ.262.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 30248 (40128N!) GGD_GDANSK_BRZOZOWA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Kułygin Michał
Zborowski Tomasz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy dachu. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	2600/ 2100/ 900/ 1800	ASI4518R37v07 Huawei	1	73	2/ 2/ 2/ 2	25.7	18489
2	2100/ 900/ 1800/ 2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	190	0/ 0/ 0/ 0	25.7	18489
3	900/ 2600/ 2100/ 1800	ASI4518R37v07 Huawei	1	299	2/ 2/ 2/ 2	25.7	18487

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem epidemii, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2021-09-03	14:20-15:30	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		18.4	18.9	59.4	59.8

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-07	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0209	S-07Z	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	A-0066

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 23 marca 2020 o numerze LWiMP/W/093/20 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wrocławskiej. Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 marca 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-07	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-09	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042956700	4609.10-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _E ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP 73°, 7m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	1.8	0.06	54°22'49,0" 18°36'17,1"
2	GKP 73°, 20m od elewacji budynku	2	1,2	2.2	0.08	54°22'49,2" 18°36'18,0"
3	GKP 73°, 40m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	1.8	0.06	54°22'49,4" 18°36'19,0"
4	GKP 73°, 60m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	1.8	0.06	54°22'49,6" 18°36'20,1"
5	GKP 73°, 80m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	1.8	0.06	54°22'49,8" 18°36'21,2"
6	GKP 190°, 5m od elewacji budynku	2	1,7	3.1	0.11	54°22'48,5" 18°36'16,0"
7	GKP 190°, 25m od elewacji budynku	2	2,1	3.8	0.14	54°22'47,8" 18°36'15,8"
8	GKP 190°, 43m od elewacji budynku	2	2,4	4.3	0.15	54°22'47,2" 18°36'15,6"
9	GKP 190°, 60m	2	2,5	4.5	0.16	54°22'46,7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	od elewacji budynku					18°36'15,5"
10	GKP 190°, 70m od elewacji budynku	2	2,4	4.3	0.15	54°22'46,3" 18°36'15,3"
11	GKP 299°, 5m od elewacji budynku	2	1,6	2.9	0.1	54°22'49,1" 18°36'15,2"
12	GKP 299°, 25m od elewacji budynku	2	1,9	3.4	0.12	54°22'49,4" 18°36'14,2"
13	GKP 299°, 60m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	1.8	0.06	54°22'50,0" 18°36'12,5"
14	GKP 299°, 80m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	1.8	0.06	54°22'50,4" 18°36'11,5"
15	PPP 343°, 35m od środka maszty	2	1,6	2.9	0.1	54°22'49,9" 18°36'15,6"
16	PPP 54°, 70m od środka maszty	0,3-2,0	<1,0*	1.8	0.06	54°22'50,2" 18°36'19,2"
17	PPP 97°, 55m od środka maszty	2	1,2	2.2	0.08	54°22'48,6" 18°36'19,1"
18	PPP 221°, 47m od środka maszty	2	1,8	3.2	0.12	54°22'47,7" 18°36'14,4"
19	PPP 266°, 51m od środka maszty	2	2,1	3.8	0.14	54°22'48,7" 18°36'13,3"
-	GKP 73°, 129m od anten sektorowych	0,3-2,0	<1,0*	1.8	0.06	54°22'50,0" 18°36'22,8"
-	GKP 73°, 275m od anten sektorowych	0,3-2,0	<1,0*	1.8	0.06	54°22'51,4" 18°36'30,5"
-	GKP 190°, 129m od anten sektorowych	0,3-2,0	<1,0*	1.8	0.06	54°22'44,7" 18°36'14,9"
-	GKP 190°, 258m od anten sektorowych	0,3-2,0	<1,0*	1.8	0.06	54°22'40,6" 18°36'13,7"
-	GKP 299°, 129m od anten sektorowych	0,3-2,0	<1,0*	1.8	0.06	54°22'50,8" 18°36'9,9"
-	GKP 299°, 258m od anten sektorowych	0,3-2,0	<1,0*	1.8	0.06	54°22'52,8" 18°36'3,8"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _n ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP 73°, 7m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	54°22'49,0" 18°36'17,1"
2	GKP 73°, 20m od elewacji budynku	2	0.003	0.006	0.08	54°22'49,2" 18°36'18,0"
3	GKP 73°, 40m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	54°22'49,4" 18°36'19,0"
4	GKP 73°, 60m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	54°22'49,6" 18°36'20,1"
5	GKP 73°, 80m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	54°22'49,8" 18°36'21,2"
6	GKP 190°, 5m od elewacji budynku	2	0.005	0.008	0.11	54°22'48,5" 18°36'16,0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7	GKP 190°, 25m od elewacji budynku	2	0.006	0.01	0.14	54°22'47,8" 18°36'15,8"
8	GKP 190°, 43m od elewacji budynku	2	0.006	0.011	0.16	54°22'47,2" 18°36'15,6"
9	GKP 190°, 60m od elewacji budynku	2	0.007	0.012	0.16	54°22'46,7" 18°36'15,5"
10	GKP 190°, 70m od elewacji budynku	2	0.006	0.011	0.16	54°22'46,3" 18°36'15,3"
11	GKP 299°, 5m od elewacji budynku	2	0.004	0.008	0.1	54°22'49,1" 18°36'15,2"
12	GKP 299°, 25m od elewacji budynku	2	0.005	0.009	0.12	54°22'49,4" 18°36'14,2"
13	GKP 299°, 60m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	54°22'50,0" 18°36'12,5"
14	GKP 299°, 80m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	54°22'50,4" 18°36'11,5"
15	PPP 343°, 35m od środka masztu	2	0.004	0.008	0.1	54°22'49,9" 18°36'15,6"
16	PPP 54°, 70m od środka masztu	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	54°22'50,2" 18°36'19,2"
17	PPP 97°, 55m od środka masztu	2	0.003	0.006	0.08	54°22'48,6" 18°36'19,1"
18	PPP 221°, 47m od środka masztu	2	0.005	0.009	0.12	54°22'47,7" 18°36'14,4"
19	PPP 266°, 51m od środka masztu	2	0.006	0.01	0.14	54°22'48,7" 18°36'13,3"
-	GKP 73°, 129m od anten sektorowych	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	54°22'50,0" 18°36'22,8"
-	GKP 73°, 275m od anten sektorowych	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	54°22'51,4" 18°36'30,5"
-	GKP 190°, 129m od anten sektorowych	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	54°22'44,7" 18°36'14,9"
-	GKP 190°, 258m od anten sektorowych	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	54°22'40,6" 18°36'13,7"
-	GKP 299°, 129m od anten sektorowych	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	54°22'50,8" 18°36'9,9"
-	GKP 299°, 258m od anten sektorowych	0,3-2,0	<0.003*	0.005	0.07	54°22'52,8" 18°36'3,8"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{Me} i W_{Mh} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 28.7% dla częstotliwości do 3 GHz

Dla przedmiotowych pomiarów zleceniodawca określił poprawkę pomiarową = 1.4.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę, umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zleceniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 30248 (40128N!) GGD_GDANSK_BRZOZOWA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 17, z dnia 13 stycznia 2021r.).

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań



13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:


Koniec sprawozdania



Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 30248 (40128N!) GGD_GDANSK_BRZOZOWA Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 30248 (40128N!) GGD_GDANSK_BRZOZOWA Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
SKALA 1:1000	Legenda: <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pion pomiarowy</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kierunek oddziaływania anten sektorowych</p> </div> </div>

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 30248 (40128N!) GGD_GDANSK_BRZozowa

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.