



Laboratorium Badań Środowiskowych  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
e-mail: [Laboratorium@networks.pl](mailto:Laboratorium@networks.pl)



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 3966/2022/OS  
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 13255 (40131N!) GDANSK WAJDELOTY (GGD\_GDANSK\_WAJDELOTY)

Adres: GDAŃSK, WAJDELOTY 28, Powiat m. Gdańsk, WOJ. POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2022-06-20

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

**1. Właściciel badanego obiektu:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**2. Zleceniodawca:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**3. Przedstawiciel zleceniodawcy:**

NetWorkS! Sp.z o.o.

**4. Zakres zlecenia:**

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości GDAŃSK, WAJDELOTY 28.

**5. Cel zlecenia:**

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 13255 (40131N!) GDANSK WAJDELOTY (GGD\_GDANSK\_WAJDELOTY) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121)*.

**6. Pomiary zostały wykonane przez:**

Mach Janusz  
Jankowski Stanisław

**7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

**7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia**

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na kominie. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

### 7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	50	2	23.5	8056
2	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	50	2/2/2	23.5	9986
3	2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	160	2	23.5	8056
4	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	160	2/2/2	23.5	9986
5	2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	280	1	23.5	9207
6	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	280	1/1/1	23.5	18021

\* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

### 7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

## 8. Opis pomiarów

### 8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8) ), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

### 8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2022-06-20	07:50-09:10	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		14.5	14.3	60.7	60.9

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

### 8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

### 8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-04	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0212	S-04	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	A-0057

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 15 listopada 2021 o numerze LWiMP/W/349/21 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wrocławskiej. Data ważności świadectwa wzorcowania: 15 listopada 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-11	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 maja 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-08	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957273	4609.4-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

## 9. Wyniki pomiarów

### Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] <sup>1,5</sup>	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	PPP na korytarzu ostatniego piętra budynku na którym zainstalowano stację bazową	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°22'53.4" 18°36'46.8"
2	GKP w odległości 21m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	1.4	1.8	0.07	54°22'53.4" 18°36'47.9"
3	PPP na az. 110° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°22'52.3" 18°36'49.3"
4	PPP na az. 64° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°22'53.8" 18°36'49.0"
5	PPP w oknie klatki schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Wajdeloty 2a	2.0	1.2	1.6	0.06	54°22'54.1" 18°36'49.0"
6	PPP w oknie klatki schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Wajdeloty 3a	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°22'54.5" 18°36'47.9"
7	PPP w oknie klatki schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Waryńskiego 24	0-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°22'54.8" 18°36'51.5"
8	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°22'54.5" 18°36'49.7"
9	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°22'55.2" 18°36'51.1"
10	PPP na az. 124° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.2	1.6	0.06	54°22'52.0" 18°36'49.7"
11	PPP na klatce schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Waryńskiego 14 (luxfery zamiast okien)	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°22'50.2" 18°36'49.0"
12	GKP w odległości 92m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°22'50.2" 18°36'48.6"
13	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.7	2.2	0.08	54°22'50.9" 18°36'48.2"
14	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	<b>2.2</b>	2.9	0.1	54°22'52.0" 18°36'47.5"
15	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.3	1.7	0.06	54°22'52.3" 18°36'47.2"
16	PPP w oknie klatki schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Wajdeloty 29a	0-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°22'52.7" 18°36'46.4"
17	PPP w oknie klatki schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Wajdeloty 29	2.0	1.2	1.6	0.06	54°22'52.7" 18°36'47.5"
18	PPP na klatce schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Wajdeloty 1	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°22'53.4" 18°36'48.6"
19	PPP na klatce schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Wajdeloty 2	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°22'53.8" 18°36'47.9"
20	PPP w wejściu do budynku, wysoki parter, ul. Waryńskiego 32/33	2.0	1.5	2	0.07	54°22'51.6" 18°36'47.2"
21	PPP na az. 175° w odległości 80m od anteny sektorowej az. 160°, w wejściu do budynku ul. Waryńskiego 34	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°22'50.5" 18°36'47.2"
22	PPP w oknie klatki	2.0	1.8	2.3	0.08	54°22'53.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Wajdeloty 25					18°36'43.9"
23	PPP na az. 285° w odległości 77m od anteny sektorowej az. 280°, w wejściu do budynku, ul. Wajdeloty 24	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°22'53.8" 18°36'42.8"
24	PPP w oknie klatki schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Wajdeloty 23	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°22'53.8" 18°36'41.8"
25	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°22'53.4" 18°36'41.4"
26	GKP w odległości 67m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°22'53.4" 18°36'43.2"
27	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.5	2	0.07	54°22'53.4" 18°36'43.9"
28	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°22'53.0" 18°36'46.1"
29	PPP na az. 235° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.3	1.7	0.06	54°22'52.3" 18°36'45.0"
30	PPP na klatce schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Wajdeloty 26	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°22'54.1" 18°36'45.4"
31	PPP na az. 341° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 280° w wejściu do budynku (brak dostępu na klatkęschodową)	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°22'53.8" 18°36'46.4"
32	PPP na az. 339° w odległości 67m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°22'54.8" 18°36'45.4"
33	PPP na az. 0° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°22'54.8" 18°36'46.8"
-	GKP w odległości 224m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°22'54.1" 18°36'34.6"
-	GKP w odległości 218m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°22'57.4" 18°36'56.2"
-	GKP w odległości 206m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°22'46.9" 18°36'50.8"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] <sup>1</sup>	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM <sub>H</sub> <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	PPP na korytarzu ostatniego piętra budynku na którym zainstalowano stację bazową	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°22'53.4" 18°36'46.8"
2	GKP w odległości 21m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°22'53.4" 18°36'47.9"
3	PPP na az. 110° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°22'52.3" 18°36'49.3"
4	PPP na az. 64° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°22'53.8" 18°36'49.0"
5	PPP w oknie klatki schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Wajdeloty 2a	2.0	0.003	0.004	0.06	54°22'54.1" 18°36'49.0"
6	PPP w oknie klatki schodowej ostatniego	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°22'54.5" 18°36'47.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	piętra budynku, ul. Wajdeloty 3a					
7	PPP w oknie klatki schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Waryńskiego 24	0-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°22'54.8" 18°36'51.5"
8	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°22'54.5" 18°36'49.7"
9	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°22'55.2" 18°36'51.1"
10	PPP na az. 124° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.003	0.004	0.06	54°22'52.0" 18°36'49.7"
11	PPP na klatce schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Waryńskiego 14 (luxfery zamiast okien)	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°22'50.2" 18°36'49.0"
12	GKP w odległości 92m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°22'50.2" 18°36'48.6"
13	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.005	0.006	0.08	54°22'50.9" 18°36'48.2"
14	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	<b>0.006</b>	0.008	0.1	54°22'52.0" 18°36'47.5"
15	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°22'52.3" 18°36'47.2"
16	PPP w oknie klatki schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Wajdeloty 29a	0-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°22'52.7" 18°36'46.4"
17	PPP w oknie klatki schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Wajdeloty 29	2.0	0.003	0.004	0.06	54°22'52.7" 18°36'47.5"
18	PPP na klatce schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Wajdeloty 1	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°22'53.4" 18°36'48.6"
19	PPP na klatce schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Wajdeloty 2	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°22'53.8" 18°36'47.9"
20	PPP w wejściu do budynku, wysoki parter, ul. Waryńskiego 32/33	2.0	0.004	0.005	0.07	54°22'51.6" 18°36'47.2"
21	PPP na az. 175° w odległości 80m od anteny sektorowej az. 160°, w wejściu do budynku ul. Waryńskiego 34	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°22'50.5" 18°36'47.2"
22	PPP w oknie klatki schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Wajdeloty 25	2.0	0.005	0.006	0.09	54°22'53.8" 18°36'43.9"
23	PPP na az. 285° w odległości 77m od anteny sektorowej az. 280°, w wejściu do budynku, ul. Wajdeloty 24	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°22'53.8" 18°36'42.8"
24	PPP w oknie klatki schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Wajdeloty 23	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°22'53.8" 18°36'41.8"
25	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°22'53.4" 18°36'41.4"
26	GKP w odległości 67m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°22'53.4" 18°36'43.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

27	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°22'53.4" 18°36'43.9"
28	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°22'53.0" 18°36'46.1"
29	PPP na az. 235° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°22'52.3" 18°36'45.0"
30	PPP na klatce schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Wajdeloty 26	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°22'54.1" 18°36'45.4"
31	PPP na az. 341° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 280° w wejściu do budynku (brak dostępu na klatkęschodową)	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°22'53.8" 18°36'46.4"
32	PPP na az. 339° w odległości 67m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°22'54.8" 18°36'45.4"
33	PPP na az. 0° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°22'54.8" 18°36'46.8"
-	GKP w odległości 224m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°22'54.1" 18°36'34.6"
-	GKP w odległości 218m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°22'57.4" 18°36'56.2"
-	GKP w odległości 206m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°22'46.9" 18°36'50.8"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy  
PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

<sup>1</sup> wyniki oznaczone \* są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

<sup>2</sup> współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

<sup>3</sup> do wyznaczenia wartości wskaźnikowej  $W_{ME}$  i  $W_{MH}$  przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

<sup>4</sup> do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

<sup>5</sup> maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia  $k=2$ .

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 30.5% dla częstotliwości do 3 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## 10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 13255 (40131N!) GDANSK WAJDELOTY (GGD\_GDANSK\_WAJDELOTY), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



### **11. Podstawa prawna**

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).

### **12. Spis załączników**

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

### **13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania**

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:



**Koniec sprawozdania**

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	<b>INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 13255 (40131N!) GDANSK WAJDELOTY (GGD_GDANSK_WAJDELOTY)</b> Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.                  GGD_GDANSK_WAJDELOTY (40131N!)</p> <p style="text-align: center;">Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pion pomiarowy</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kierunek oddziaływania anten sektorowych</p> </div> </div>





Załącznik nr 3

**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 13255 (40131N!) GDANSK WAJDELOTY**  
(GGD\_GDANSK\_WAJDELOTY)  
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej