



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64

e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko ogólne nr 4/07/OŚ/2022 – P4



Nr i nazwa stacji	GDA0003D	
Adres	Gdańsk, Czyżewskiego, dz. nr 213/13, pow. Gdańsk, woj. pomorskie	
Opracowanie	Justyna Karczmarczyk	Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja	Andrzej Urbański	Kierownik Laboratorium
Podpis		
Data	2022-07-08	

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.	3
3. Opis pomiarów.....	3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.....	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	5
6. Wyniki pomiarów.....	5
7. Stwierdzenie zgodności	7
8. Oświadczenie.....	7
9. Spis załączników.	8

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji – Magdalena Sokół
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochylenia anten
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Gdańsk, Czyżewskiego, dz. nr 213/13, pow. Gdańsk, woj. pomorskie
Miejsce instalacji anten	Wieża rurowa
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Osoby wykonujące pomiar	Roman Murawski
Data wykonania pomiaru	08.07.2022
Temperatura na początku pomiaru [°C]	27,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	27,0
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	50,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	51,0
Godzina na początku pomiaru	12:47
Godzina na koniec pomiaru	14:24
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Występują inne źródła PEM.
Parametry pracy instalacji	Rzeczywisty

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396)
- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258).
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 550, Sonda EF-6092, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m – 300V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo ważne do 10.06.2024 r. Miernik Narda NBM 550, Sonda EF-6092 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95% Niepewność rozszerzona wynosi 58,8% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wyposażenie pomocnicze	Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436, świadectwo wzorcowania z dn. 22.12.2015 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Przymiar wstępowy STABILA, nr identyfikacyjny 5/WL/2016, świadectwo wzorcowania z dn. 06.09.2016 r. wydane przez Zespół Laboratoriów wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku. GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO-16-11/03.
Pomiary zostały wykonane	<ol style="list-style-type: none">1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258),2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym.3. w miejscach dostępnych dla ludności.4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów)5. wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawki pomiarowej wynoszącej 1,0.
Szczególne warunki podczas wykonywania pomiarów	Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9))
Warunki pracy urzędów nadawczych	Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego			
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	f / 200
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa														
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24														
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne														
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1					sektor 2					sektor 3				
I Nadajnik stacji bazowej:																
1	Typ / Producent	DBS/RBS / Overlay Huawei/Ericsson														
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	2100	1800	900	800	2600	2100	1800	900	800	2600	2100	1800	900	800
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	52,04	53,01	53,01	47,78	49,03	52,04	53,01	53,01	47,78	49,03	52,04	53,01	53,01	47,78	49,03
II Obciążenie:																
1	Typ anteny	Huawei ASI4518R14					Huawei ASI4518R14					Huawei ASI4518R14				
2	Producent anteny	Huawei					Huawei					Huawei				
3	Ilość anten	1					1					1				
4	Azymut	20					120					220				
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	2-12	2-12	2-12	0-14	0-14	2-12	2-12	2-12	0-14	0-14	2-12	2-12	2-12	0-14	0-14
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	25,00					25,00					25,00				
7	EIRP [W]	26386					26386					26386				

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Brak

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E *kE, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H *kE +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
1	2,9	4,61	0,008	0,012	0,3-2,0	N:54°24'59,2" E:18°33'31,9"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,164	0,167
2	1,8	2,86	0,005	0,008	0,3-2,0	N:54°25'00,7" E:18°33'32,9"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,102	0,104
3	1,4	2,22	0,004	0,006	0,3-2,0	N:54°25'02,2" E:18°33'33,8"	otoczenie stacji bazowej - 150m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,079	0,081
4	1,6	2,54	0,004	0,007	0,3-2,0	N:54°25'03,5" E:18°33'34,7"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,091	0,092
5	1,8	2,86	0,005	0,008	0,3-2,0	N:54°25'05,1" E:18°33'35,6"	otoczenie stacji bazowej - 250m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,102	0,104
6	2,7	4,29	0,007	0,011	0,3-2,0	N:54°24'56,7" E:18°33'33,5"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,153	0,156
7	2,5	3,97	0,007	0,011	0,3-2,0	N:54°24'55,8" E:18°33'36,2"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,142	0,144
8	1,6	2,54	0,004	0,007	0,3-2,0	N:54°24'56,1" E:18°33'29,1"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,091	0,092
9	1,1	1,75	0,003	0,005	0,3-2,0	N:54°24'55,5" E:18°33'28,3"	otoczenie stacji bazowej - 80m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,062	0,063
10	2,4	3,81	0,006	0,010	0,3-2,0	N:54°24'53,8" E:18°33'25,7"	otoczenie stacji bazowej - 150m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,136	0,138
11	1,5	2,38	0,004	0,006	0,3-2,0	N:54°24'53,2" E:18°33'24,8"	otoczenie stacji bazowej - 170m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,085	0,087
12	1,5	2,38	0,004	0,006	0,3-2,0	N:54°24'51,3" E:18°33'22,2"	otoczenie stacji bazowej - 250m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,085	0,087
13	1,1	1,75	0,003	0,005	0,3-2,0	N:54°24'58,7" E:18°33'27,2"	otoczenie stacji bazowej -PKP	0,062	0,063
14	1,8	2,86	0,005	0,008	0,3-2,0	N:54°24'58,6" E:18°33'28,9"	otoczenie stacji bazowej -PKP	0,102	0,104
15	2,4	3,81	0,006	0,010	0,3-2,0	N:54°24'58,0" E:18°33'30,2"	otoczenie stacji bazowej -PKP	0,136	0,138
16	1,7	2,70	0,005	0,007	0,3-2,0	N:54°24'59,7" E:18°33'33,5"	otoczenie stacji bazowej -PKP	0,096	0,098
17	1,8	2,86	0,005	0,008	0,3-2,0	N:54°24'58,2" E:18°33'34,7"	otoczenie stacji bazowej -PKP	0,102	0,104
18	1,8	2,86	0,005	0,008	0,3-2,0	N:54°24'57," E:18°33'36,8"	otoczenie stacji bazowej -PKP	0,102	0,104
19	2,2	3,49	0,006	0,009	0,3-2,0	N:54°24'56,6" E:18°33'34,8"	otoczenie stacji bazowej -PKP	0,125	0,127
20	1,8	2,86	0,005	0,008	0,3-2,0	N:54°24'54,4" E:18°33'30,2"	otoczenie stacji bazowej -PKP	0,102	0,104
A	2,2	3,49	0,006	0,009	0,3-2,0	N:54°24'56,7" E:18°33'27,3"	Czyżewskiego 12, pomiar przed budynkiem - DPP	0,125	0,127
B	1,9	3,02	0,005	0,008	0,3-2,0	N:54°24'58,7" E:18°33'28,3"	Czyżewskiego 16/16a, pomiar przed budynkiem - DPP	0,108	0,110
C	2,4	3,81	0,006	0,010	0,3-2,0	N:54°24'56,2" E:18°33'31,4"	Czyżewskiego 38, pomiar przed budynkiem - DPP	0,136	0,138
D	1,2	1,91	0,003	0,005	0,3-2,0	N:54°24'55,7" E:18°33'33,0"	Czyżewskiego 40, pomiar przed budynkiem - DPP	0,068	0,069
E	2,5	3,97	0,007	0,011	0,3-2,0	N:54°24'53,4" E:18°33'38,4"	Czyżewskiego 42 (brak możliwości wejścia), pomiar przy bramie - DPP	0,142	0,144
F	1,8	2,86	0,005	0,008	0,3-2,0	N:54°24'54,8" E:18°33'27,5"	Czyżewskiego 10/11, pomiar przed budynkiem - DPP	0,102	0,104
G	2,4	3,81	0,006	0,010	0,3-2,0	N:54°24'54,6" E:18°33'25,0"	Karpacza 2a/2b, pomiar przed budynkiem - DPP	0,136	0,138
H	1,5	2,38	0,004	0,006	0,3-2,0	N:54°24'52,8" E:18°33'23,9"	Karpacza 1, pomiar przy furtce - DPP	0,085	0,087

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

I	2,1	3,33	0,006	0,009	0,3-2,0	N:54°24'52,7" E:18°33'25,0"	Czyżewskiego 8a/7a, pomiar przy furtce - DPP	0,119	0,121
J	1,1	1,75	0,003	0,005	0,3-2,0	N:54°24'53,0" E:18°33'23,1"	Karpacka 3, pomiar przy furtce - DPP	0,062	0,063
K	1,4	2,22	0,004	0,006	0,3-2,0	N:54°24'57,6" E:18°33'25,6"	Czyżewskiego 14a, pomiar przed budynkiem - DPP	0,079	0,081
L	1,0	1,59	0,003	0,004	0,3-2,0	N:54°24'58,5" E:18°33'25,3"	Sarnia 15b, pomiar przy furtce - DPP	0,057	0,058
M	1,0	1,59	0,003	0,004	0,3-2,0	N:54°24'59,0" E:18°33'26,1"	Sarnia 11, pomiar przy furtce - DPP	0,057	0,058
N	1,1	1,75	0,003	0,005	0,3-2,0	N:54°24'59,7" E:18°33'26,5"	Sarnia 8, pomiar przy furtce - DPP	0,062	0,063
O	1,9	3,02	0,005	0,008	0,3-2,0	N:54°24'59,9" E:18°33'30,3"	Czyżewskiego 18, pomiar przed budynkiem - DPP	0,108	0,110
X	-					Pomieszczenia gospodarcze - brak dostępu		-	

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia).

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr})= 28 \text{ V/m}$ oraz składowej magnetycznej $\min(MH_{gr})= 0,073 \text{ A/m}$.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia $k=2$

kE - poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej ($kE=1,0$)

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione (załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 08.07.2022 stwierdzono, iż w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis załączników.


Zał. 1. Lokalizacja obiektu.

Zał. 2. Widok pionów pomiarowych

Zał. 3. Załączniki graficzne


Koniec sprawozdania

Zał. 1. Lokalizacja obiektu



Współrzędne geograficzne	
długość:	18°33'31.11"E
szerokość:	54°24'57.58"N

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych



LEGENDA:	brak dostępu
inna instalacja radiokomunikacyjna	pion pomiarowy z poprawką pomiarową (brak innych instalacji radiokomunikacyjnych)
Odległość, do której zostały wykonane pomiary mierząc od instalacji antenowej wynosi min.: 250 metrów.	pion pomiarowy z poprawką pomiarową (w zasięgu innych instalacji radiokomunikacyjnych)
	antena sektorowa
	antena radioliniowa

Skala:
1:4200

Załącznik 3. Załączniki graficzne.

