

**SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
nr 02/12/OŚ/2023**



Obiekt: instalacja radiokomunikacyjna
Nazwa obiektu: BT42284_GDANSK ZASPA KOSCIOL
Adres: ul. Jana Pawła II 48, Gdańsk

opracowała:
Paulina Pietrzak

autoryzował:
Paulina Pietrzak

Spis treści

- 1. Prowadzący Instalację**
- 2. Zleceniodawca**
- 3. Metoda Pomiarowa**
- 4. Lokalizacja Obiektu**
- 5. Opis pomiarów**
- 6. Źródła PEM**
- 7. Wyniki pomiarów dla celów ochrony środowiska**
- 8. Stwierdzenie zgodności wyników**
- 9. Podstawa prawna**
- 10. Załączniki**

1. Prowadzący Instalację

Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa

2. Zlecniodawca

DIGICOS S.A., ul. Kamiennogórska 22, Poznań

3. Metoda Pomiarowa

Pkt. 25 ppkt. 1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

4. Lokalizacja Obiektu

adres badanego obiektu: ul. Jana Pawła II 48, Gdańsk
gmina: Gdańsk
powiat: m. Gdańsk
województwo: pomorskie

5. Opis pomiarów

Cel badań:

określenie poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

data i godzina wykonania:

2023-12-11, 13:30-15:30

pomiary wykonał:

Sebastian Górka

warunki metrologiczne:

Temp. [°] 2,7-3,1
Wilgotność [%]: 88,7 - 90,0
Opady: BRAK

opis zestawu pomiarowego:

miernik:

Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego typu NBM-520 nr seryjny D-2100. Świadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/03/22 z dnia 04 lutego 2022r., wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wrocławska.

sonda pola elektrycznego:

EF-9091 nr seryjny A-0116 pracującą w paśmie 80MHz – 90GHz o zakresie pomiarowym od 0,8 V/m do 250 V/m. Świadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/03/22 z dnia 04 lutego 2022r., wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wrocławska.

urządzenia pomocnicze:

Termohigrometr GM1362 nr seryjny 1980428. Świadectwo wzorcowania nr 1865/AH/20 z dnia 31 sierpnia 2020r., wydane przez Laboratorium Pomiarowe „MUTECH”.

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych są wyznaczane za pomocą aplikacji GPS COORDINATES.

6. Źródła PEM

Tabela 1. Anteny sektorowe – dane uzyskane od zleceniodawcy

Typ anteny	Producent	Azymut [°]	Pasmo częstotliwości	Wysokość zawieszenia anten (środek anteny) n.p.t. [m]	Deklarowane pochylenie elektryczne [°]	Pochylenie elektryczne [°] (ustawienia podczas pomiarów PEM*)	Deklarowane pochylenie mechaniczne [°]	EIRP [W]
120345	CellMax	60	1800	38,05	2-10	6	0	11949
			2100		2-10	6	0	
			900		2-12	6	0	
120345	CellMax	180	1800	38,05	2-10	6	0	11714
			2100		2-10	6	0	
			900		2-12	6	0	
120345	CellMax	310	1800	39,75	2-10	6	0	11801
			2100		2-10	6	0	
			900		2-12	6	0	
120115	CellMax	60	2600	36,00	2-10	6	0	14472
120115	CellMax	180	2600	36,00	2-10	6	0	14068
120115	CellMax	310	2600	36,00	2-10	6	0	14068

* średnie ustawienie tiltów wyznaczone zgodnie z metodyką pomiarową, na podstawie danych uzyskanych od zleceniodawcy

Tabela 2. Anteny radioliniowe – dane uzyskane od zleceniodawcy

Typ anteny	Producent	średnica [m]	Azymut [°]	Pasmo częstotliwości [GHz]	Wysokość zawieszenia anten (środek anteny) n.p.t. [m]	Moc wyjściowa nadajnika [dBm]	Zysk energetyczny [dBi]	EIRP [W]
ANT3 B 0.3 38 HP	Ericsson	0,3	91	38	38,0	21	40,5	1413
VHLP1-80	Andrew	0,3	264	80	40,2	0	43,5	22

Inne źródła PEM: PLAY

7. Wyniki pomiarów dla celów ochrony środowiska

Pomiary zostały wykonane przy tym rodzaju pracy, przy którym występują pola elektromagnetyczne o najwyższym poziomie. Piony pomiarowe zostały przedstawione na rys. 2.

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 59,8% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia tabela poniżej.

Tabela 3. Zestawienie wyników

nr pionu	Pole E	Pole H	E**	H**	Wys. Pomiaru	Współrzędne geograficzne	WME	WMH	Opis pionu pomiarowego
Lp.	[V/m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]			-	-	-
1	2,5	0,007	4,0	0,011	2,0	54°24'04.75"N 18°36'42.53"E	0,14	0,15	GKP – az. 60°
2	2,3	0,006	3,7	0,010	2,0	54°24'05.86"N 18°36'45.90"E	0,13	0,13	GKP – az. 60°
3	3,5	0,009	5,6	0,015	2,0	54°24'07.01"N 18°36'49.38"E	0,20	0,20	GKP – az. 60°
4	1,7	0,005	2,7	0,007	2,0	54°24'07.96"N 18°36'52.26"E	0,10	0,10	GKP – az. 60°
5	2,1	0,006	3,4	0,009	2,0	54°24'08.76"N 18°36'54.57"E	0,12	0,12	GKP – az. 60°
6	3,4	0,009	5,4	0,014	2,0	54°24'07.51"N 18°36'43.91"E	0,19	0,20	otoczenie instalacji – PKP
7	4,2	0,011	6,7	0,018	2,0	54°24'08.74"N 18°36'45.13"E	0,24	0,24	otoczenie instalacji – PKP
8	2,4	0,006	3,8	0,010	2,0	54°24'09.59"N 18°36'40.34"E	0,14	0,14	otoczenie instalacji – PKP

nr pionu	Pole E	Pole H	E**	H**	Wys. Pomiaru	Współrzędne geograficzne	WME	WMH	Opis pionu pomiarowego
Lp.	[V/m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]			-	-	-
9	1,9	0,005	3,0	0,008	2,0	54°24'08.79"N 18°36'36.69"E	0,11	0,11	otoczenie instalacji – PKP
10	2,2	0,006	3,5	0,009	2,0	54°24'06.54"N 18°36'34.34"E	0,13	0,13	otoczenie instalacji – PKP
11	3,1	0,008	5,0	0,013	2,0	54°24'06.94"N 18°36'37.38"E	0,18	0,18	otoczenie instalacji – PKP
12	1,6	0,004	2,6	0,007	2,0	54°24'05.08"N 18°36'36.49"E	0,09	0,09	otoczenie instalacji – PKP
13	1,3	0,003	2,1	0,006	2,0	54°24'03.33"N 18°36'41.07"E	0,07	0,08	otoczenie instalacji – PKP
14	2,2	0,006	3,5	0,009	2,0	54°24'03.73"N 18°36'45.90"E	0,13	0,13	otoczenie instalacji – PKP
15	0,8	0,002	1,3	0,003	2,0	54°24'02.25"N 18°36'44.23"E	0,05	0,05	otoczenie instalacji – PKP
16	3,1	0,008	5,0	0,013	2,0	54°24'00.83"N 18°36'42.89"E	0,18	0,18	otoczenie instalacji – PKP
17	1,0	0,003	1,6	0,004	2,0	54°23'59.37"N 18°36'41.88"E	0,06	0,06	otoczenie instalacji – PKP
18	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°24'02.77"N 18°36'40.26"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
19	1,3	0,003	2,1	0,006	2,0	54°24'02.98"N 18°36'38.39"E	0,07	0,08	otoczenie instalacji – PKP
20	1,5	0,004	2,4	0,006	2,0	54°24'01.82"N 18°36'37.30"E	0,09	0,09	GKP – az. 180°
21	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°23'59.90"N 18°36'37.35"E	<0,05	<0,05	GKP – az. 180°
22	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°23'58.65"N 18°36'37.15"E	<0,05	<0,05	GKP – az. 180°
23	1,4	0,004	2,2	0,006	2,0	54°23'57.29"N 18°36'37.28"E	0,08	0,08	GKP – az. 180°
24	1,2	0,003	1,9	0,005	2,0	54°23'53.29"N 18°36'37.28"E	0,07	0,07	GKP – az. 180°
25	1,0	0,003	1,6	0,004	2,0	54°23'51.66"N 18°36'37.22"E	0,06	0,06	GKP – az. 180°
26	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°23'51.21"N 18°36'41.69"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
27	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°23'52.95"N 18°36'41.43"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
28	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°23'54.91"N 18°36'43.19"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
29	1,1	0,003	1,8	0,005	2,0	54°23'56.57"N 18°36'43.71"E	0,06	0,06	otoczenie instalacji – PKP
30	1,0	0,003	1,6	0,004	2,0	54°23'56.46"N 18°36'40.01"E	0,06	0,06	otoczenie instalacji – PKP
31	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°23'55.36"N 18°36'35.73"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
32	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°23'51.66"N 18°36'32.87"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
33	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°23'50.76"N 18°36'28.85"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
34	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	54°23'56.69"N 18°36'33.20"E	<0,05	<0,05	otoczenie instalacji – PKP
35	1,6	0,004	2,6	0,007	2,0	54°23'58.01"N 18°36'28.79"E	0,09	0,09	otoczenie instalacji – PKP
36	2,1	0,006	3,4	0,009	2,0	54°23'59.29"N 18°36'26.32"E	0,12	0,12	otoczenie instalacji – PKP
37	1,0	0,003	1,6	0,004	2,0	54°24'02.16"N 18°36'29.76"E	0,06	0,06	otoczenie instalacji – PKP
38	1,5	0,004	2,4	0,006	2,0	54°23'59.82"N 18°36'32.22"E	0,09	0,09	otoczenie instalacji – PKP
39	1,3	0,003	2,1	0,006	2,0	54°24'02.77"N 18°36'33.33"E	0,07	0,08	otoczenie instalacji – PKP
40	1,6	0,004	2,6	0,007	2,0	54°24'03.82"N 18°36'28.07"E	0,09	0,09	otoczenie instalacji – PKP
41	1,4	0,004	2,2	0,006	2,0	54°24'05.41"N 18°36'25.28"E	0,08	0,08	otoczenie instalacji – PKP
42	1,3	0,003	2,1	0,006	2,0	54°24'06.84"N 18°36'24.05"E	0,07	0,08	otoczenie instalacji – PKP

nr pionu	Pole E	Pole H	E**	H**	Wys. Pomiaru	Współrzędne geograficzne	WME	WMH	Opis pionu pomiarowego
Lp.	[V/m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]			-	-	-
43	1,1	0,003	1,8	0,005	2,0	54°24'01.75"N 18°36'35.47"E	0,06	0,06	otoczenie instalacji – PKP
44	1,2	0,003	1,9	0,005	2,0	54°24'03.41"N 18°36'34.62"E	0,07	0,07	otoczenie instalacji – PKP
45	1,7	0,005	2,7	0,007	2,0	54°24'04.01"N 18°36'35.14"E	0,10	0,10	GKP – az. 310°
46	1,8	0,005	2,9	0,008	2,0	54°24'05.15"N 18°36'33.13"E	0,10	0,10	GKP – az. 310°
47	1,5	0,004	2,4	0,006	2,0	54°24'06.20"N 18°36'30.80"E	0,09	0,09	GKP – az. 310°
48	1,0	0,003	1,6	0,004	2,0	54°24'08.54"N 18°36'26.32"E	0,06	0,06	GKP – az. 310°
49	1,1	0,003	1,8	0,005	2,0	54°24'10.96"N 18°36'27.49"E	0,06	0,06	otoczenie instalacji – PKP
50	1,6	0,004	2,6	0,007	2,0	54°24'08.73"N 18°36'33.39"E	0,09	0,09	otoczenie instalacji – PKP
51	1,6	0,004	2,6	0,007	2,0	54°24'04.31"N 18°36'36.70"E	0,09	0,09	otoczenie instalacji – PKP
52	1,3	0,003	2,1	0,006	2,0	54°24'03.64"N 18°36'37.22"E	0,07	0,08	otoczenie instalacji – PKP
53	1,4	0,004	2,2	0,006	2,0	-	0,08	0,08	Meissnera 12a, 3p., m.12, okno
54	2,0	0,005	3,2	0,008	2,0	-	0,11	0,12	Meissnera 13, 6p., m.67, balkon
55	p.cz.*	<0,001	<1,3	<0,003	0,3-2,0	-	<0,05	<0,05	Kombatantów 1G, 4p, klatka schodowa, okno
56	2,2	0,006	3,5	0,009	2,0	-	0,13	0,13	Powstańców Wlkp 5G, 5p., m.23, balkon
57	1,7	0,005	2,7	0,007	2,0	-	0,10	0,10	Powstańców Wlkp 5G, 5p., m.25, balkon

* poniżej czułości zestawu pomiarowego (0,8 V/m – dla składowej elektrycznej)

** wartość powiększona o niepewność pomiaru

GKP – główny kierunek pomiarowy

PKP – pomocniczy kierunek pomiarowy

WME - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

Na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

8. Stwierdzenie zgodności wyników

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, określa wartości dopuszczalne, które zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Parametr fizyczny Zakres Częstotliwości Pola elektromagnetycznego		Składowa elektryczna E [V/m]	Składowa magnetyczna H [A/m]	Gęstość mocy S [W/m ²]
lp.	1	2	3	4
1	0 Hz	10000	2500	ND
2	od 0 Hz do 0,5 Hz	ND	2500	ND
3	od 0,5 Hz do 50 Hz	10000	60	ND
4	od 0,05 kHz do 1 kHz	ND	3/f	ND
5	od 1 kHz do 3 kHz	250/f	5	ND
6	od 3 kHz do 150 kHz	87	5	ND
7	od 0,15 MHz do 1 MHz	87	0,73/f	ND
8	od 1 MHz do 10 MHz	87/ f ^{0,5}	0,73/f	ND
9	od 10 MHz do 400 MHz	28	0,073	2
10	od 400 MHz do 2000 MHz	1,375 x f ^{0,5}	0,0037 x f ^{0,5}	f/200
11	od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

Pomiar był zrealizowany poprzez określenie maksymalnej wartości chwilowej zgodnie z punktem 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Zgodnie z punktem 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dopuszczalne poziomy pole elektromagnetyczne w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, o którym mowa w pkt 25, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów pola elektromagnetycznego z dnia: 11-12-2023r. stwierdza się, iż w obszarze pomiarowym nie występuje natężenie pola elektrycznego przekraczające wartość graniczną dopuszczalną dla miejsc dostępnych dla ludności. Jednocześnie, na podstawie obliczonych wskaźników poziomu emisji ocenia się, iż dopuszczalne poziomy pole elektromagnetyczne zostały dotrzymane.

OŚWIADCZENIE

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

Sprawozdanie wydano: Kowale, 13-12-2023r.

9. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695)

10. Załączniki


Rys. 1 – Lokalizacja obiektu

Rys. 2 – Lokalizacja pionów pomiarowych

Rys. 3 – Widok badanego obiektu


KONIEC SPRAWOZDANIA






Rys. 1 Lokalizacja badanego obiektu



Współrzędne geograficzne	
N	54°24'02,8"
E	18°36'36,7"

Rys. 2 Lokalizacja pionów pomiarowych



Legenda:  brak dostępu  antena radiolinowa  antena sektorowa  źródło PEM  pion pomiarowy

skala 1:3200

Rys. 3 Widok badanego obiektu

