



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 2150/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 4995 (40057N!) MIALKI SZLAK (GGD_GDANSK_POLEZE11)
Adres: GDAŃSK, POŁĘŻE 11/1, Powiat m. Gdańsk, WOJ. POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-01-29

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości GDAŃSK, POŁĘŻE 11/1.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 4995 (40057N!) MIALKI SZLAK (GGD_GDANSK_POLEZE11) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Nowak Paweł

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny przemysłowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylecia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AQQQ NSN	1	75	0-12**	49	44262
2	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	75	-2-10**/0-12**/0-12**	49	17288
3	800/2600	ATR4518R6 Huawei	1	75	-1-11**/0-12**	49	8971
4	3600	AQQQ NSN	1	190	0-12**	49	44262
5	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	190	-2-10**/1-13**/1-13**	49	17288
6	800/2600	ATR4518R6 Huawei	1	190	0-12**/1-13**	49	8971
7	3600	AQQQ NSN	1	290	0-12**	49	44262
8	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	290	0-12**/2-14**/2-14**	49	17288
9	800/2600	ATR4518R6 Huawei	1	290	1-13**/1-13**	49	8971

* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonane zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	OLL 38G iPasolink 7MHz NERA	38	631	VHLP1-38 Andrew	0.3	10	47
2.	RTN 380 R2 70/80GHz 250MHz Huawei	80	1779	VHLP1-80 Andrew	0.3	90	46
3.	RTN 380 R2 70/80GHz 250MHz Huawei	80	1779	VHLP1-80 Andrew	0.3	288	44
4.	RTN 380 R2 70/80GHz 250MHz Huawei	80	1779	VHLP1-80 Andrew	0.3	301	44

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
5.	RTN 380AX DC 70/80GHz 500MHz Huawei	80	563	A80D03 Huawei	0.3	310	45.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm- dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-01-29	14:30-15:50	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		4.6	4.5	68.1	67.8

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-08	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2090	SW-15	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230221

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWiMP/W/333/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-08	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2090	SW-16	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030450

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWiMP/W/333/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-21	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 stycznia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-09	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042956700	4609.10-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomej emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-15	Sonda SW-16	SUMA			
1	GKP w odległości 12m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'40.2" 18°41'8.9"
2	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	54°20'40.2" 18°41'11.0"
3	GKP w odległości 106m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°20'40.9" 18°41'13.9"
4	PKP płaszczyzna okna parterowego budynku biurowego	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°20'40.9" 18°41'10.3"
5	PKP pod wiatą	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'40.2" 18°41'11.8"
6	GKP w odległości 20m od anteny radioliniowej az. 90°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°20'39.8" 18°41'9.6"
7	GKP w odległości 59m od anteny radioliniowej az. 90°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	54°20'39.8" 18°41'11.8"
8	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'39.5" 18°41'8.2"
9	GKP w odległości 51m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	54°20'38.0" 18°41'7.8"
10	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	54°20'36.6" 18°41'7.1"
11	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°20'40.2" 18°41'7.4"
12	GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	54°20'40.6" 18°41'5.6"
13	GKP w odległości 98m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	54°20'40.9" 18°41'2.8"
14	GKP w odległości 10m od anteny radioliniowej az. 288°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	54°20'39.8" 18°41'7.4"
15	GKP w odległości 66m od anteny radioliniowej az. 288°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	54°20'40.6" 18°41'4.6"
16	GKP w odległości 16m od anteny radioliniowej az. 301°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°20'40.2" 18°41'7.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

17	GKP w odległości 52m od anteny radioliniowej az. 301°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°20'40.9" 18°41'5.6"
18	GKP w odległości 13m od anteny radioliniowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'40.2" 18°41'7.4"
19	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 310°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°20'40.9" 18°41'6.0"
20	GKP w odległości 10m od anteny radioliniowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'40.2" 18°41'8.5"
21	GKP w odległości 63m od anteny radioliniowej az. 10°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	54°20'42.0" 18°41'8.9"
22	PKP na az. 40° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°20'40.9" 18°41'10.0"
23	PKP na az. 55° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°20'40.9" 18°41'10.7"
24	PKP na az. 68° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	54°20'40.6" 18°41'11.0"
25	PKP na az. 82° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	54°20'40.2" 18°41'11.4"
26	PKP na az. 95° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	54°20'39.8" 18°41'11.4"
27	PKP na az. 110° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	54°20'39.5" 18°41'11.4"
28	PKP na az. 155° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	54°20'38.4" 18°41'9.6"
29	PKP na az. 170° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	54°20'38.0" 18°41'8.9"
30	PKP na az. 183° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	54°20'38.0" 18°41'8.2"
31	PKP na az. 210° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	54°20'38.4" 18°41'7.1"
32	PKP na az. 225° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°20'38.8" 18°41'6.4"
33	PKP na az. 255° w odległości 46m	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	54°20'39.5" 18°41'5.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	od anteny sektorowej az. 290°							
34	PKP na az. 270° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	54°20'39.8" 18°41'5.3"
35	PKP na az. 283° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	54°20'40.2" 18°41'5.6"
36	PKP na az. 297° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	54°20'40.6" 18°41'5.6"
37	PKP na az. 310° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°20'40.9" 18°41'6.0"
38	PKP na az. 325° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	54°20'41.3" 18°41'6.4"
39	PKP na az. 134° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°20'38.4" 18°41'11.0"
40	PKP na az. 350° w odległości 33m od anteny radioliniowej az. 10°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	54°20'40.9" 18°41'7.8"
41	PKP na az. 192° w odległości 74m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	54°20'37.3" 18°41'7.1"
-	GKP w odległości 264m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'42.0" 18°41'22.6"
-	GKP w odległości 279m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'42.4" 18°41'23.3"
-	GKP w odległości 340m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'42.7" 18°41'26.5"
-	GKP w odległości 253m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'31.6" 18°41'5.6"
-	GKP w odległości 324m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'29.4" 18°41'4.9"
-	GKP w odległości 231m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'42.4" 18°40'55.9"
-	GKP w odległości 252m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'42.7" 18°40'54.8"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-15	Sonda SW-16	SUMA			
1	GKP w odległości 12m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'40.2" 18°41'8.9"
2	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°20'40.2" 18°41'11.0"
3	GKP w odległości 106m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'40.9" 18°41'13.9"
4	PKP płaszczyzna okna parterowego budynku biurowego	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'40.9" 18°41'10.3"
5	PKP pod wiatą	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'40.2" 18°41'11.8"
6	GKP w odległości 20m od anteny radioliniowej az. 90°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'39.8" 18°41'9.6"
7	GKP w odległości 59m od anteny radioliniowej az. 90°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°20'39.8" 18°41'11.8"
8	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'39.5" 18°41'8.2"
9	GKP w odległości 51m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	54°20'38.0" 18°41'7.8"
10	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°20'36.6" 18°41'7.1"
11	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'40.2" 18°41'7.4"
12	GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	54°20'40.6" 18°41'5.6"
13	GKP w odległości 98m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°20'40.9" 18°41'2.8"
14	GKP w odległości 10m od anteny	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	54°20'39.8" 18°41'7.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	radioliniowej az. 288°							
15	GKP w odległości 66m od anteny radioliniowej az. 288°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°20'40.6" 18°41'4.6"
16	GKP w odległości 16m od anteny radioliniowej az. 301°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'40.2" 18°41'7.4"
17	GKP w odległości 52m od anteny radioliniowej az. 301°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'40.9" 18°41'5.6"
18	GKP w odległości 13m od anteny radioliniowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'40.2" 18°41'7.4"
19	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 310°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'40.9" 18°41'6.0"
20	GKP w odległości 10m od anteny radioliniowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'40.2" 18°41'8.5"
21	GKP w odległości 63m od anteny radioliniowej az. 10°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°20'42.0" 18°41'8.9"
22	PKP na az. 40° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'40.9" 18°41'10.0"
23	PKP na az. 55° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'40.9" 18°41'10.7"
24	PKP na az. 68° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	54°20'40.6" 18°41'11.0"
25	PKP na az. 82° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°20'40.2" 18°41'11.4"
26	PKP na az. 95° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°20'39.8" 18°41'11.4"
27	PKP na az. 110° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°20'39.5" 18°41'11.4"
28	PKP na az. 155° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°20'38.4" 18°41'9.6"
29	PKP na az. 170° w odległości 52m	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	54°20'38.0" 18°41'8.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	od anteny sektorowej az. 190°							
30	PKP na az. 183° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°20'38.0" 18°41'8.2"
31	PKP na az. 210° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°20'38.4" 18°41'7.1"
32	PKP na az. 225° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'38.8" 18°41'6.4"
33	PKP na az. 255° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	54°20'39.5" 18°41'5.6"
34	PKP na az. 270° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°20'39.8" 18°41'5.3"
35	PKP na az. 283° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	54°20'40.2" 18°41'5.6"
36	PKP na az. 297° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	54°20'40.6" 18°41'5.6"
37	PKP na az. 310° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'40.9" 18°41'6.0"
38	PKP na az. 325° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°20'41.3" 18°41'6.4"
39	PKP na az. 134° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'38.4" 18°41'11.0"
40	PKP na az. 350° w odległości 33m od anteny radioliniowej az. 10°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°20'40.9" 18°41'7.8"
41	PKP na az. 192° w odległości 74m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°20'37.3" 18°41'7.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości 264m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'42.0" 18°41'22.6"
-	GKP w odległości 279m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'42.4" 18°41'23.3"
-	GKP w odległości 340m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'42.7" 18°41'26.5"
-	GKP w odległości 253m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'31.6" 18°41'5.6"
-	GKP w odległości 324m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'29.4" 18°41'4.9"
-	GKP w odległości 231m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'42.4" 18°40'55.9"
-	GKP w odległości 252m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'42.7" 18°40'54.8"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-15: 29.8% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-16: 32.8% dla częstotliwości do 4 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 4995 (40057N!) MIALKI SZLAK (GGD_GDANSK_POLEZE11), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:





Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 4995 (40057N!) MIALKI SZLAK (GGD_GDANSK_POLEZE11) Lokalizacja instalacji
----------------	---



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. GGD_GDANSK_POLEZE11 (40057N!) Uytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
4995 (40057N!) MIALKI SZLAK (GGD_GDANSK_POLEZE11)

Dokumentacja fotograficzna