



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 2805/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 682 (40175N!) OLIWA TAN VIET (GGD_GDANSK_OLIWAKOMIN)
Adres: GDAŃSK, LEONA DROSZYŃSKIEGO 15, Powiat m. Gdańsk, WOJ. POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-02-13

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości GDAŃSK, LEONA DROSZYŃSKIEGO 15.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 682 (40175N!) OLIIWA TAN VIET (GGD_GDANSK_OLIWAKOMIN) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Mach Janusz
Żebrowski Mateusz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na kominie. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy komina. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	49	0-12**/0-12**/0-12**	30	16446
2	3600	AQQQ NSN	1	49	0-12**	30	44262
3	2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	49	-1-11**	30	6970
4	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	167	1-13**/0-12**/0-12**	30	16446
5	3600	AQQQ NSN	1	167	0-12**	30	44262
6	2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	167	-1-11**	30	6970
7	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	290	-1-11**/-1-11**/-1-11**	30	16446
8	3600	AQQQ NSN	1	290	0-12**	30	44262
9	2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	290	2-14**	30	6970

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-02-13	09:10-10:35	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		5.7	5.9	65.6	65.7

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-22	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0487	S-29	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0069

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 9 czerwca 2022 o numerze LWiMP/W/160/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-11	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 5 czerwca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-08	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957273	4609.4-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-09	Stonex	S5	S500321700044

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, ul. Droszyńskiego 15	2.0	1.4	2.1	0.08	54°24'24.5" 18°34'27.1"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Hali, ze ścianką wspinaczkową, piętro Ostatnie, ul. M	2.0	2.1	3.2	0.11	54°24'25.9" 18°34'26.8"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, ul. Śląska 5	2.0	1.5	2.3	0.08	54°24'23.0" 18°34'29.6"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, ul. Droszyńskiego 15	2.0	1.7	2.6	0.09	54°24'24.5" 18°34'28.6"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Śląska 3	2.0	2.1	3.2	0.11	54°24'23.0" 18°34'27.1"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, na parterze, ul. Śląska 4	2.0	1.6	2.4	0.09	54°24'21.6" 18°34'27.8"
7	PKP - przed wejściem na posesję prywatną, Ul. Śląska 2	2.0	1.5	2.3	0.08	54°24'22.0" 18°34'26.0"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, na parterze, ul. Śląska 1	2.0	1.7	2.6	0.09	54°24'23.8" 18°34'28.9"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, ul. Droszyńskiego 15	2.0	1.2	1.8	0.07	54°24'24.8" 18°34'27.8"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 2, ul. Droszyńskiego 15	2.0	1.2	1.8	0.07	54°24'24.5" 18°34'27.1"
11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku magazynowego, na parterze, ul. Śląska 1	2.0	1.4	2.1	0.08	54°24'23.8" 18°34'26.4"
12	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku ochrony, na parterze, ul. Droszyńskiego 15	2.0	1.2	1.8	0.07	54°24'25.9" 18°34'29.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

13	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 49°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°24'24.8" 18°34'26.8"
14	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 49°	2.0	1.4	2.1	0.08	54°24'25.6" 18°34'28.2"
15	GKP w odległości 80m od anteny sektorowej az. 49°	2.0	1.6	2.4	0.09	54°24'26.3" 18°34'30.0"
16	PKP na az. 56° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 49°	2.0	1.5	2.3	0.08	54°24'25.6" 18°34'28.9"
17	PKP na az. 69° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 49°	2.0	1.3	2	0.07	54°24'25.2" 18°34'28.9"
18	PKP na az. 84° w odległości 59m od anteny sektorowej az. 49°	2.0	1.2	1.8	0.07	54°24'24.8" 18°34'29.6"
19	PKP na az. 42° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 49°	2.0	1.4	2.1	0.08	54°24'25.9" 18°34'28.2"
20	PKP na az. 29° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 49°	2.0	1.4	2.1	0.08	54°24'26.3" 18°34'27.8"
21	PKP na az. 14° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 49°	2.0	1.6	2.4	0.09	54°24'25.9" 18°34'27.1"
22	PKP na az. 132° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 167°	2.0	1.6	2.4	0.09	54°24'23.8" 18°34'28.2"
23	PKP na az. 147° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 167°	2.0	1.7	2.6	0.09	54°24'23.8" 18°34'27.5"
24	PKP na az. 160° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 167°	2.0	2.1	3.2	0.11	54°24'23.4" 18°34'27.1"
25	PKP na az. 174° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 167°	2.0	2.2	3.4	0.12	54°24'23.0" 18°34'26.8"
26	PKP na az. 187° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 167°	2.0	1.9	2.9	0.1	54°24'23.0" 18°34'26.0"
27	PKP na az. 202° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 167°	2.0	1.2	1.8	0.07	54°24'23.0" 18°34'25.3"
28	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 167°	2.0	1.3	2	0.07	54°24'24.5" 18°34'26.4"
29	GKP w odległości 40m od anteny sektorowej az. 167°	2.0	1.9	2.9	0.1	54°24'23.4" 18°34'27.1"
30	GKP w odległości 69m od anteny sektorowej az. 167°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°24'22.3" 18°34'27.5"
31	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 167°	2.0	1.3	2	0.07	54°24'21.2" 18°34'27.8"
32	GKP w odległości 154m od anteny sektorowej az. 167°	2.0	1.6	2.4	0.09	54°24'19.8" 18°34'28.6"
33	GKP w odległości 170m od anteny sektorowej az. 167°	2.0	1.4	2.1	0.08	54°24'19.4" 18°34'28.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

34	GKP w odległości 2m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.1	1.7	0.06	54°24'24.8" 18°34'26.4"
35	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.4	2.1	0.08	54°24'25.6" 18°34'23.2"
-	GKP w odległości 130m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.7	2.6	0.09	54°24'26.3" 18°34'19.6"
-	GKP w odległości 170m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.4	2.1	0.08	54°24'26.6" 18°34'17.4"
38	PKP na az. 283° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.5	2.3	0.08	54°24'25.2" 18°34'23.2"
39	PKP na az. 270° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.2	1.8	0.07	54°24'24.8" 18°34'23.5"
40	PKP na az. 255° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°24'24.1" 18°34'23.5"
41	PKP na az. 297° w odległości 61m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.2	1.8	0.07	54°24'25.6" 18°34'23.2"
42	PKP na az. 310° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.3	2	0.07	54°24'25.9" 18°34'24.2"
43	PKP na az. 325° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.5	2.3	0.08	54°24'25.9" 18°34'25.0"
-	GKP w odległości 174m od anteny sektorowej az. 49°	2.0	1.6	2.4	0.09	54°24'28.4" 18°34'34.0"
45	DPP - w płaszczyźnie drzwi wejściowych do budynku usługowego	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°24'26.3" 18°34'27.5"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, ul. Droszyńskiego 15	2.0	0.004	0.006	0.08	54°24'24.5" 18°34'27.1"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Hali, ze ścianką wspinaczkową, piętro Ostatnie, ul. M	2.0	0.006	0.009	0.12	54°24'25.9" 18°34'26.8"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, ul. Śląska 5	2.0	0.004	0.006	0.08	54°24'23.0" 18°34'29.6"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, ul. Droszyńskiego 15	2.0	0.005	0.007	0.09	54°24'24.5" 18°34'28.6"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Śląska 3	2.0	0.006	0.009	0.12	54°24'23.0" 18°34'27.1"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, na parterze, ul. Śląska 4	2.0	0.004	0.006	0.09	54°24'21.6" 18°34'27.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7	PKP - przed wejściem na posesję prywatną, Ul. Śląska 2	2.0	0.004	0.006	0.08	54°24'22.0" 18°34'26.0"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, na parterze, ul. Śląska 1	2.0	0.005	0.007	0.09	54°24'23.8" 18°34'28.9"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, ul. Droszyńskiego 15	2.0	0.003	0.005	0.07	54°24'24.8" 18°34'27.8"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 2, ul. Droszyńskiego 15	2.0	0.003	0.005	0.07	54°24'24.5" 18°34'27.1"
11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku magazynowego, na parterze, ul. Śląska 1	2.0	0.004	0.006	0.08	54°24'23.8" 18°34'26.4"
12	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku ochrony, na parterze, ul. Droszyńskiego 15	2.0	0.003	0.005	0.07	54°24'25.9" 18°34'29.3"
13	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 49°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'24.8" 18°34'26.8"
14	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 49°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°24'25.6" 18°34'28.2"
15	GKP w odległości 80m od anteny sektorowej az. 49°	2.0	0.004	0.006	0.09	54°24'26.3" 18°34'30.0"
16	PKP na az. 56° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 49°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°24'25.6" 18°34'28.9"
17	PKP na az. 69° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 49°	2.0	0.003	0.005	0.07	54°24'25.2" 18°34'28.9"
18	PKP na az. 84° w odległości 59m od anteny sektorowej az. 49°	2.0	0.003	0.005	0.07	54°24'24.8" 18°34'29.6"
19	PKP na az. 42° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 49°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°24'25.9" 18°34'28.2"
20	PKP na az. 29° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 49°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°24'26.3" 18°34'27.8"
21	PKP na az. 14° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 49°	2.0	0.004	0.006	0.09	54°24'25.9" 18°34'27.1"
22	PKP na az. 132° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 167°	2.0	0.004	0.006	0.09	54°24'23.8" 18°34'28.2"
23	PKP na az. 147° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 167°	2.0	0.005	0.007	0.09	54°24'23.8" 18°34'27.5"
24	PKP na az. 160° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 167°	2.0	0.006	0.009	0.12	54°24'23.4" 18°34'27.1"
25	PKP na az. 174° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 167°	2.0	0.006	0.009	0.12	54°24'23.0" 18°34'26.8"
26	PKP na az. 187° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 167°	2.0	0.005	0.008	0.11	54°24'23.0" 18°34'26.0"
27	PKP na az. 202° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 167°	2.0	0.003	0.005	0.07	54°24'23.0" 18°34'25.3"
28	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 167°	2.0	0.003	0.005	0.07	54°24'24.5" 18°34'26.4"
29	GKP w odległości 40m od anteny sektorowej az. 167°	2.0	0.005	0.008	0.11	54°24'23.4" 18°34'27.1"
30	GKP w odległości 69m od anteny sektorowej az. 167°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'22.3" 18°34'27.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

31	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 167°	2.0	0.003	0.005	0.07	54°24'21.2" 18°34'27.8"
32	GKP w odległości 154m od anteny sektorowej az. 167°	2.0	0.004	0.006	0.09	54°24'19.8" 18°34'28.6"
33	GKP w odległości 170m od anteny sektorowej az. 167°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°24'19.4" 18°34'28.6"
34	GKP w odległości 2m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.003	0.004	0.06	54°24'24.8" 18°34'26.4"
35	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°24'25.6" 18°34'23.2"
-	GKP w odległości 130m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.005	0.007	0.09	54°24'26.3" 18°34'19.6"
-	GKP w odległości 170m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°24'26.6" 18°34'17.4"
38	PKP na az. 283° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°24'25.2" 18°34'23.2"
39	PKP na az. 270° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.003	0.005	0.07	54°24'24.8" 18°34'23.5"
40	PKP na az. 255° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'24.1" 18°34'23.5"
41	PKP na az. 297° w odległości 61m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.003	0.005	0.07	54°24'25.6" 18°34'23.2"
42	PKP na az. 310° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.003	0.005	0.07	54°24'25.9" 18°34'24.2"
43	PKP na az. 325° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°24'25.9" 18°34'25.0"
-	GKP w odległości 174m od anteny sektorowej az. 49°	2.0	0.004	0.006	0.09	54°24'28.4" 18°34'34.0"
45	DPP - w płaszczyźnie drzwi wejściowych do budynku usługowego	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'26.3" 18°34'27.5"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{M_E} i W_{M_H} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 52.7% dla częstotliwości do 60 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 5, 3 pod adresem Ul. Śląska 5, z powodu braku mieszkańców
B	W mieszkaniach nr 6-1 pod adresem Ul. Śląska 3, z powodu braku mieszkańców
C	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Śląska 2, z powodu braku mieszkańców

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 682 (40175N!) OLIWA TAN VIET (GGD_GDANSK_OLIWAKOMIN), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:





Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. (40175N!) OLIVA TAN VIET (GGD_GDANSK_OLIWAKOMIN)</p> <p style="text-align: center;">Lokalizacja instalacji</p>
----------------	--



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. GGD_GDANSK_OLIWAKOMIN (40175N!)</p> <p style="text-align: center;">Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
(40175N!) OLIVA TAN VIET (GGD_GDANSK_OLIWAKOMIN)

Dokumentacja fotograficzna