

Gdańsk, dn. 2024-04-04

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Paulina Palacios
Pełnomocnictwo numer: 146/04/23
z dnia: 2023-04-05

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 453676855

Prezydent Miasta Gdańska
Wydział Środowiska, Referat Polityki Ekologicznej
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

W nawiązaniu do wniosku z dn. 15.03.2024 r. dot. ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54) dla instalacji radiokomunikacyjnej **30199 (40147N!) GGD_GDANSK_PORTPOLNOCNY** zlokalizowanej w miejscowości GDAŃSK, wnoszę o korektę treści w nim zawartych.

W piśmie błędnie podano dane dotyczące w/w instalacji radiokomunikacyjnej.

Było:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	22131
2.	17288
3.	8971
4.	22131
5.	17288
6.	8676
7.	22131
8.	16332
9.	8676
10.	4
11.	14
12.	13/7
13.	10
14.	14126

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
15.	159
16.	15

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	18°41'35" 54°23'22.1"	3600	35.7	22131	115	0-12
2.	18°41'35" 54°23'22.1"	900/1800/ 2100	39	17288	115	-3-9/-4-8/ -4-8
3.	18°41'35" 54°23'22.2"	800/2600	39	8971	115	-2-10/-3-9
4.	18°41'34.8" 54°23'22.2"	3600	35.7	22131	220	0-12
5.	18°41'34.8" 54°23'22.2"	900/1800/ 2100	39	17288	220	0-12/-2-10/ -2-10
6.	18°41'35" 54°23'22.1"	800/2600	39	8676	220	-1-11/-2-10
7.	18°41'35" 54°23'22.3"	3600	35.7	22131	340	0-12
8.	18°41'35" 54°23'22.3"	900/1800/ 2100	39	16332	340	7/-2-10/ -2-10
9.	18°41'34.8" 54°23'22.2"	800/2600	39	8676	340	2-14/-2-10
10.	18°41'35" 54°23'22.3"	38000	41	4	101*	nd.
11.	18°41'35" 54°23'22.2"	38000	41.4	14	123*	nd.
12.	18°41'35" 54°23'22.3"	38000/38000	41.8	13/7	161*	nd.
13.	18°41'35" 54°23'22.2"	38000	42.2	10	170*	nd.
14.	18°41'35" 54°23'22.2"	80000	41	14126	173*	nd.
15.	18°41'34.8" 54°23'22.2"	38000	41.8	159	230*	nd.
16.	18°41'34.9" 54°23'22.3"	80000	41	15	351*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Powinno być:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	22131
2.	17288
3.	8971
4.	22131
5.	17288
6.	8676
7.	22131
8.	16332
9.	8676
10.	4
11.	14
12.	13
13.	7
14.	10
15.	14126
16.	159
17.	15

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	18°41'35" 54°23'22.1"	3600	35.7	22131	115	0-12
2.	18°41'35" 54°23'22.1"	900/1800/ 2100	39	17288	115	-3-9/-4-8/ -4-8
3.	18°41'35" 54°23'22.2"	800/2600	39	8971	115	-2-10/-3-9
4.	18°41'34.8" 54°23'22.2"	3600	35.7	22131	220	0-12
5.	18°41'34.8" 54°23'22.2"	900/1800/ 2100	39	17288	220	0-12/-2-10/ -2-10

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
6.	18°41'35" 54°23'22.1"	800/2600	39	8676	220	-1-11/-2-10
7.	18°41'35" 54°23'22.3"	3600	35.7	22131	340	0-12
8.	18°41'35" 54°23'22.3"	900/1800/ 2100	39	16332	340	7/-2-10/ -2-10
9.	18°41'34.8" 54°23'22.2"	800/2600	39	8676	340	2-14/-2-10
10.	18°41'35" 54°23'22.3"	38000	41	4	101*	nd.
11.	18°41'35" 54°23'22.2"	38000	41.4	14	123*	nd.
12.	18°41'35" 54°23'22.3"	38000	41.4	13	161*	nd.
13.	18°41'35" 54°23'22.3"	38000	41.8	7	160*	nd.
14.	18°41'35" 54°23'22.2"	38000	42.2	10	170*	nd.
15.	18°41'35" 54°23'22.2"	80000	41	14126	173*	nd.
16.	18°41'34.8" 54°23'22.2"	38000	41.8	159	230*	nd.
17.	18°41'34.9" 54°23'22.3"	80000	41	15	351*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat