



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 6574/2025/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 697 (40103N!) STOGI DCS (GGD_GDANSK_ROZLOGI11)
Adres: GDAŃSK, ROZŁOGI 11, Powiat m. Gdańsk, WOJ. POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-10-07

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości GDAŃSK, ROZŁOGI 11.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 697 (40103N!) STOGI DCS (GGD_GDANSK_ROZLOGI11) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Przybyszewski Patryk
Mach Janusz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytuowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AQQQ NSN	1	0	4-10**	37	47886
2	700/900/1800/2100	ATR4518R6 Huawei	1	0	0-10**/0-10**/0-10**/0-10**	37	20631
3	800/2600	ATR4518R6 Huawei	1	0	0-10**/0-10**	37	12301
4	800/900	80010456V02 Kathrein	1	120	0-10**/0-10**	37	25543
5	1800/2100/2600	AQU4518R21v06 Huawei	1	130	0-10**/0-10**/0-10**	37	23061
6	3600	AQQQ NSN	1	130	4-10**	37	47886
7	3600	AQQQ NSN	1	240	4-10**	37	47886
8	700/900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	240	0-10**/0-10**/0-10**/0-10**	37	20631
9	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	240	0-10**/0-10**	37	12301

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-10-07	10:45-12:50	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		13.2	13.9	69.4	68.7

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-03	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	B-0121	SF-05	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-6091	A-0074

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 grudnia 2023 o numerze LWiMP/W/464/23 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 grudnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-35	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625
-------------	-------	------------	-------	--------	--------------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-08	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957273	Z3- Z32.4180.182.2024.4196.1	7 stycznia 2025

Data ważności świadectwa wzorcowania: 7 stycznia 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	NEO-M8T

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - na balkonie mieszkania 83, piętro 10, Rozłogi 11, Gdańsk	2.0	1.2	1.6	0.06	54°21'46.8" 18°42'52.2"
2	DPP - na balkonie mieszkania 78, piętro 9, Rozłogi 11, Gdańsk	2.0	2.1	2.9	0.1	54°21'46.8" 18°42'51.5"
3	DPP - na balkonie mieszkania 73, piętro 9, Rozłogi 11, Gdańsk	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°21'47.2" 18°42'52.6"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Przedszkola, na	2.0	1.7	2.3	0.08	54°21'48.6" 18°42'53.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	parterze, Rozłogi 13, Gdańsk					
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Rozłogi 12, Gdańsk	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°21'50.4" 18°42'52.9"
6	DPP - na balkonie mieszkania 71, piętro 10, Szpaki 13, Gdańsk	2.0	5.3	7.3	0.26	54°21'47.9" 18°42'49.7"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 10, Szpaki 9, Gdańsk	2.0	8.6	11.8	0.42	54°21'45.7" 18°42'49.7"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 73, piętro 9, Szpaki 9, Gdańsk	2.0	5.4	7.4	0.26	54°21'45.7" 18°42'50.4"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Szpaki 3, Gdańsk	2.0	2.4	3.3	0.12	54°21'46.4" 18°42'53.6"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 10, piętro 3, Szpaki 3, Gdańsk	2.0	2.3	3.2	0.11	54°21'46.4" 18°42'53.6"
11	GKP w odległości poziomej 2m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°21'47.5" 18°42'52.6"
12	GKP w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.5	2.1	0.07	54°21'49.3" 18°42'52.6"
13	PKP na az. 353° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.3	1.8	0.06	54°21'49.3" 18°42'52.2"
14	PKP na az. 7° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.4	1.9	0.07	54°21'49.3" 18°42'52.9"
15	PKP na az. 20° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.5	2.1	0.07	54°21'48.6" 18°42'53.3"
16	PKP na az. 35° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.3	1.8	0.06	54°21'49.0" 18°42'54.4"
17	PKP na az. 340° w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.2	1.6	0.06	54°21'48.2" 18°42'52.2"
18	PKP na az. 325° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.3	1.8	0.06	54°21'48.2" 18°42'51.8"
19	GKP w odległości poziomej 113m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°21'51.1" 18°42'52.6"
-	GKP w odległości poziomej 209m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.4	1.9	0.07	54°21'54.0" 18°42'52.6"
21	GKP w odległości poziomej 1m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°21'47.2" 18°42'51.1"
22	GKP w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.4	1.9	0.07	54°21'46.1" 18°42'48.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

23	PKP na az. 233° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.3	1.8	0.06	54°21'46.1" 18°42'48.6"
24	PKP na az. 220° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°21'45.7" 18°42'49.0"
25	PKP na az. 205° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°21'45.4" 18°42'49.7"
26	PKP na az. 247° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.5	2.1	0.07	54°21'46.4" 18°42'48.2"
27	PKP na az. 260° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.4	1.9	0.07	54°21'46.8" 18°42'47.9"
28	PKP na az. 275° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.3	1.8	0.06	54°21'47.2" 18°42'47.9"
29	GKP w odległości poziomej 114m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.5	2.1	0.07	54°21'45.4" 18°42'45.7"
-	GKP w odległości poziomej 256m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°21'42.8" 18°42'38.9"
31	GKP w odległości poziomej 1m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°21'46.8" 18°42'52.6"
32	GKP w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°21'46.4" 18°42'54.4"
33	GKP w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.4	1.9	0.07	54°21'45.7" 18°42'55.8"
34	GKP w odległości poziomej 96m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.7	2.3	0.08	54°21'45.4" 18°42'57.2"
35	GKP w odległości poziomej 3m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°21'46.8" 18°42'52.9"
36	GKP w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 130°	2.0	1.4	1.9	0.07	54°21'45.7" 18°42'54.7"
37	PKP na az. 137° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 130°	2.0	1.3	1.8	0.06	54°21'45.7" 18°42'54.7"
38	PKP na az. 150° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 130°	2.0	1.3	1.8	0.06	54°21'45.4" 18°42'54.0"
39	PKP na az. 165° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°21'45.4" 18°42'53.3"
40	PKP na az. 123° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 130°	2.0	1.3	1.8	0.06	54°21'46.1" 18°42'55.1"
41	PKP na az. 110° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 130°	2.0	1.3	1.8	0.06	54°21'46.4" 18°42'55.4"
42	PKP na az. 95° w odległości poziomej	2.0	1.2	1.6	0.06	54°21'46.8" 18°42'55.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	52m od anteny sektorowej az. 130°					
43	GKP w odległości poziomej 96m od anteny sektorowej az. 130°	2.0	1.3	1.8	0.06	54°21'45.0" 18°42'56.9"
-	GKP w odległości poziomej 245m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°21'41.8" 18°43'3.0"
-	GKP w odległości poziomej 243m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°21'42.8" 18°43'4.4"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - na balkonie mieszkania 83, piętro 10, Rozłogi 11, Gdańsk	2.0	0.003	0.004	0.06	54°21'46.8" 18°42'52.2"
2	DPP - na balkonie mieszkania 78, piętro 9, Rozłogi 11, Gdańsk	2.0	0.006	0.008	0.1	54°21'46.8" 18°42'51.5"
3	DPP - na balkonie mieszkania 73, piętro 9, Rozłogi 11, Gdańsk	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°21'47.2" 18°42'52.6"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Przedszkola, na parterze, Rozłogi 13, Gdańsk	2.0	0.005	0.006	0.08	54°21'48.6" 18°42'53.6"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Rozłogi 12, Gdańsk	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°21'50.4" 18°42'52.9"
6	DPP - na balkonie mieszkania 71, piętro 10, Szpaki 13, Gdańsk	2.0	0.014	0.019	0.26	54°21'47.9" 18°42'49.7"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 10, Szpaki 9, Gdańsk	2.0	0.023	0.031	0.43	54°21'45.7" 18°42'49.7"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 73, piętro 9, Szpaki 9, Gdańsk	2.0	0.014	0.02	0.27	54°21'45.7" 18°42'50.4"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Szpaki 3, Gdańsk	2.0	0.006	0.009	0.12	54°21'46.4" 18°42'53.6"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 10, piętro 3, Szpaki 3, Gdańsk	2.0	0.006	0.008	0.11	54°21'46.4" 18°42'53.6"
11	GKP w odległości poziomej 2m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°21'47.5" 18°42'52.6"
12	GKP w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°21'49.3" 18°42'52.6"
13	PKP na az. 353° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°21'49.3" 18°42'52.2"
14	PKP na az. 7° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°21'49.3" 18°42'52.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

15	PKP na az. 20° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°21'48.6" 18°42'53.3"
16	PKP na az. 35° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°21'49.0" 18°42'54.4"
17	PKP na az. 340° w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.003	0.004	0.06	54°21'48.2" 18°42'52.2"
18	PKP na az. 325° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°21'48.2" 18°42'51.8"
19	GKP w odległości poziomej 113m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°21'51.1" 18°42'52.6"
-	GKP w odległości poziomej 209m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°21'54.0" 18°42'52.6"
21	GKP w odległości poziomej 1m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°21'47.2" 18°42'51.1"
22	GKP w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°21'46.1" 18°42'48.2"
23	PKP na az. 233° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°21'46.1" 18°42'48.6"
24	PKP na az. 220° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°21'45.7" 18°42'49.0"
25	PKP na az. 205° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°21'45.4" 18°42'49.7"
26	PKP na az. 247° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°21'46.4" 18°42'48.2"
27	PKP na az. 260° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°21'46.8" 18°42'47.9"
28	PKP na az. 275° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°21'47.2" 18°42'47.9"
29	GKP w odległości poziomej 114m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°21'45.4" 18°42'45.7"
-	GKP w odległości poziomej 256m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°21'42.8" 18°42'38.9"
31	GKP w odległości poziomej 1m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°21'46.8" 18°42'52.6"
32	GKP w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°21'46.4" 18°42'54.4"
33	GKP w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°21'45.7" 18°42'55.8"
34	GKP w odległości poziomej 96m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.005	0.006	0.08	54°21'45.4" 18°42'57.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

35	GKP w odległości poziomej 3m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°21'46.8" 18°42'52.9"
36	GKP w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 130°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°21'45.7" 18°42'54.7"
37	PKP na az. 137° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 130°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°21'45.7" 18°42'54.7"
38	PKP na az. 150° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 130°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°21'45.4" 18°42'54.0"
39	PKP na az. 165° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°21'45.4" 18°42'53.3"
40	PKP na az. 123° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 130°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°21'46.1" 18°42'55.1"
41	PKP na az. 110° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 130°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°21'46.4" 18°42'55.4"
42	PKP na az. 95° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 130°	2.0	0.003	0.004	0.06	54°21'46.8" 18°42'55.4"
43	GKP w odległości poziomej 96m od anteny sektorowej az. 130°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°21'45.0" 18°42'56.9"
-	GKP w odległości poziomej 245m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°21'41.8" 18°43'3.0"
-	GKP w odległości poziomej 243m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°21'42.8" 18°43'4.4"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 37.2% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 80, 79, 71, 72 pod adresem Szpaki 9, z powodu braku mieszkańców

W miejscach, w których nie udało się przeprowadzić pomiarów z powodu nieobecności mieszkańców, Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks podejmie próbę ich wykonania podczas kolejnych badań poziomu pól elektromagnetycznych prowadzonych na potrzeby ochrony środowiska.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 697 (40103N!) STOGI DCS (GGD_GDANSK_ROZLOGI11), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników


- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:


Koniec sprawozdania



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
697 (40103N!) STOGI DCS (GGD_GDANSK_ROZLOGI11)

Lokalizacja instalacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. GGD_GDANSK_ROZLOG11 (40103N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
697 (40103N!) STOGI DCS (GGD_GDANSK_ROZLOGI11)

Dokumentacja fotograficzna