Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl

AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko nr 3/02/OŚ/2024 – P4



Nr i nazwa stacji	**GDA1043A**	
Adres	**Gdańsk, Worcella 31, pow. Gdańsk, woj. pomorskie**	
Opracowanie	**Martyna Karczmarczyk**	**Specjalista ds. pomiarów**
Autoryzacja	**Andrzej Urbański**	**Kierownik Laboratorium**
Podpis	Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Andrzej Urbański; Laboratorium EMVO Data: 2024.02.07 11:27:28 CET	
Data	**2024-02-06**	

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Spis treści

1. Informacje ogólne.....3
2. Podstawa prawna. 3
3. Opis pomiarów.....3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych. 5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....6
6. Wyniki pomiarów.....6
7. Stwierdzenie zgodności 6
8. Oświadczenie. 8
9. Spis załączników. 8

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	**P4 sp. z o.o.,** ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji – Magdalena Sokół
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, ustawienie pochylenia anten
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Gdańsk, Worcella 31, pow. Gdańsk, woj. pomorskie
Miejsce instalacji anten	Dach budynku
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Osoby wykonujące pomiar	Roman Murawski
Data wykonania pomiaru	06.02.2024
Temperatura na początku pomiaru [°C]	2,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	2,0
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	88,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	89,0
Godzina na początku pomiaru	08:16
Godzina na koniec pomiaru	10:27
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Nie występują
Parametry pracy instalacji	Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz 2556 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448),
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2630).

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 550 nr F-0303 - 01/WL, Sonda EF6092 nr A-0061 - 02WL, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m –300V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo wzorcowania LWiMP/W/161/22 ważne do 10.06.2024 r. Miernik Narda NBM 550, Sonda EF-6092 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95% Niepewność rozszerzona wynosi 36,2% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wyposażenie pomocnicze	Termohigrometr BESTONE nr BE807 EF1222013 - WL/07. Sprawdzany okresowo. Dalmierz laserowy BOSCH Professional GLM 40 nr 328411710 - WL/60. Sprawdzany okresowo. GPS Garmin 65 nr 6QA008957 - WL/54. Sprawdzany okresowo w punktach osnowy geodezyjnej, zgodnie z procedurą laboratorium PZ-6.5 sprawdzanie wewnętrzne WL.
Pomiary zostały wykonane	1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wybór i lokalizacja pionów pomiarowych, w tym znajdujących się wewnątrz lokali, zostały ustalone zgodnie z procedurą laboratorium nr PP-7.3/7.4/7.5-11, z uwzględnieniem: rodzaju badanej instalacji (w tym parametrów technicznych instalacji), lokalizacji badanej instalacji, ukształtowania terenu wokół badanej instalacji. 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. 3. w miejscach dostępnych dla ludności. 4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów) 5. w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach, na których mogą przebywać ludzie, po poinformowaniu o planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po umożliwieniu dostępu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego dysponenta lub bez zachowania terminu wskazanego w pierwszej części zdania za zgodą dysponenta przestrzeni pomiarowej.
Sposób powiadamiania	Zgodnie z pkt 14 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

dysponentów	sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). poinformowano dysponentów lokali o planowanych pomiarach. Informacji dokonano między innymi poprzez: 1. bloki mieszkalne – zawiadomienie spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości, zarządu wspólnoty, umieszczenie informacji o planowanych pomiarach na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych bloków lub na drzwiach wejściowych, 2. biurowce, budynki użyteczności publicznej itp. - przekazanie zawiadomienia do administracji lub recepcji obiektu, 3. domy jednorodzinne, szeregowce itp.- pozostawienie informacji w skrzynkach pocztowych itp. lub przekazanie osobiste.
Warunki pracy urządzeń nadawczych	Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny / Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m2)
od 400 MHz do 2000 MHz	$1{,}375 \times f^{0{,}5}$	$0{,}0037 \times f^{0{,}5}$	f / 200
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacja otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa														
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24														
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne														
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1					sektor 2					sektor 3				
I	**Nadajnik stacji bazowej:**															
1	Typ / Producent	DBS/RBS / Overlay Huawei/Ericsson														
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	2100	1800	900	800	2600	2100	1800	900	800	2600	2100	1800	900	800
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	52,04	53,01	53,01	47,78	49,03	52,04	53,01	53,01	47,78	49,03	52,04	53,01	53,01	47,78	49,03
II	**Obciążenie:**															
1	Typ anteny	Huawei ASI4518R14					Huawei ASI4518R14					Huawei ASI4518R14				
2	Producent anteny	Huawei					Huawei					Huawei				
3	Ilość anten	1					1					1				
4	Azymut	120					230					350				
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	2-12	2-12	2-12	0-14	0-14	2-12	2-12	2-12	0-14	0-14	2-12	2-12	2-12	0-14	0-14
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	22,70					22,70					22,70				
7	EIRP [W]	23093					23093					23093				

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta
Brak anten

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM_E	WM_H
1	2,7	3,68	0,007	0,010	0,3-2,0	N:54°20'18.0" E:18°37'44.2"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,131	0,134
2	2,4	3,27	0,006	0,009	0,3-2,0	N:54°20'17.4" E:18°37'46.0"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,117	0,119
3	0,7*	1,09	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°20'16.3" E:18°37'49.5"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,039	0,040
4	1,6	2,18	0,004	0,006	0,3-2,0	N:54°20'15.9" E:18°37'50.9"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,078	0,079
5	0,9	1,23	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°20'15.5" E:18°37'52.3"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,044	0,045
6	2,7	3,68	0,007	0,010	0,3-2,0	N:54°20'17.7" E:18°37'40.1"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,131	0,134
7	1,3	1,77	0,003	0,005	0,3-2,0	N:54°20'16.9" E:18°37'38.7"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,063	0,064
8	5,8	7,90	0,015	0,021	0,3-2,0	N:54°20'15.5" E:18°37'35.4"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,282	0,287
9	5,2	7,08	0,014	0,019	0,3-2,0	N:54°20'14.9" E:18°37'34.5"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,253	0,257
10	2,7	3,68	0,007	0,010	0,3-2,0	N:54°20'19.1" E:18°37'41.9"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,131	0,134

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM_E	WM_H
11	1,4	1,91	0,004	0,005	0,3-2,0	N:54°20'20.2" E:18°37'41.7"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,068	0,069
12	1,1	1,50	0,003	0,004	0,3-2,0	N:54°20'21.7" E:18°37'41.2"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,054	0,054
13	1,3	1,77	0,003	0,005	0,3-2,0	N:54°20'23.1" E:18°37'40.7"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,063	0,064
14	2,2	3,00	0,006	0,008	0,3-2,0	N:54°20'18.8" E:18°37'44.3"	otoczenie stacji bazowej -PKP	0,107	0,109
15	2,2	3,00	0,006	0,008	0,3-2,0	N:54°20'15.9" E:18°37'46.9"	otoczenie stacji bazowej -PKP	0,107	0,109
16	1,8	2,45	0,005	0,007	0,3-2,0	N:54°20'17.8" E:18°37'42.9"	otoczenie stacji bazowej -PKP	0,088	0,089
17	3,1	4,22	0,008	0,011	0,3-2,0	N:54°20'16.9" E:18°37'41.4"	otoczenie stacji bazowej -PKP	0,151	0,153
18	5,1	6,95	0,014	0,018	0,3-2,0	N:54°20'16.3" E:18°37'36.7"	otoczenie stacji bazowej -PKP	0,248	0,252
19	2,6	3,54	0,007	0,009	0,3-2,0	N:54°20'18.7" E:18°37'39.6"	otoczenie stacji bazowej -PKP	0,126	0,129
20	2,4	3,27	0,006	0,009	0,3-2,0	N:54°20'18.5" E:18°37'41.2"	otoczenie stacji bazowej -PKP	0,117	0,119
21	2,6	3,54	0,007	0,009	0,3-2,0	N:54°20'18.9" E:18°37'41.3"	otoczenie stacji bazowej -PKP	0,126	0,129
22	1,2	1,63	0,003	0,004	0,3-2,0	N:54°20'20.3" E:18°37'40.4"	otoczenie stacji bazowej -PKP	0,058	0,059
A	3,3	4,49	0,009	0,012	0,3-2,0	N:54°20'19.4" E:18°37'42.2"	Bitwy pod Lenino 12, pomiar w otworze okiennym, piętro 1, mieszkania 3 -DPP	0,161	0,163
	3,4	4,63	0,009	0,012	0,3-2,0		Bitwy pod Lenino 12, pomiar w otworze okiennym, piętro 1, mieszkania 4 -DPP	0,165	0,168
	3,1	4,22	0,008	0,011	0,3-2,0		Bitwy pod Lenino 12, pomiar w otworze okiennym, parter-DPP	0,151	0,153
B	1,8	2,45	0,005	0,007	0,3-2,0	N:54°20'18.8" E:18°37'42.2"	Worcella 31, pomiar w otworze okiennym, parter-DPP	0,088	0,089
C	4,2	5,72	0,011	0,015	0,3-2,0	N:54°20'19.4" E:18°37'41.5"	Bitwy pod Lenino 10, pomiar w otworze okiennym, piętro 1, mieszkania 4 -DPP	0,204	0,208
	5,2	7,08	0,014	0,019	0,3-2,0		Bitwy pod Lenino 10, pomiar w otworze okiennym, piętro 2-DPP	0,253	0,257
C'	2,3	3,13	0,006	0,008	0,3-2,0	N:54°20'20.6" E:18°37'41.7"	Łużycka 23, pomiar w otworze okiennym, piętro 2, mieszkania 5 - DPP	0,112	0,114
	1,7	2,32	0,005	0,006	0,3-2,0		Łużycka 23, pomiar w otworze okiennym, parter-DPP	0,083	0,084
C''	1,1	1,50	0,003	0,004	0,3-2,0	N:54°20'20.7" E:18°37'40.4"	Łużycka 32, pomiar w otworze okiennym, parter-DPP	0,054	0,054
D	1,1	1,50	0,003	0,004	0,3-2,0	N:54°20'19.3" E:18°37'43.7"	Bitwy pod Lenino 14, pomiar przed posesją -DPP	0,054	0,054
E	2,7	3,68	0,007	0,010	0,3-2,0	N:54°20'18.2" E:18°37'39.9"	Worcella 33, pomiar w otworze okiennym, sala konferencyjna -DPP	0,131	0,134
	1,8	2,45	0,005	0,007	0,3-2,0		Worcella 33, pomiar w otworze okiennym, parter-DPP	0,088	0,089
F	1,4	1,91	0,004	0,005	0,3-2,0	N:54°20'23.5" E:18°37'39.9"	Łużycka 24, pomiar w otworze okiennym, piętro 2 -DPP	0,068	0,069
	1,3	1,77	0,003	0,005	0,3-2,0		Łużycka 24, pomiar w otworze okiennym, parter-DPP	0,063	0,064
G	0,9	1,23	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°20'1.9" E:18°37'47.8"	Cienista 14, pomiar w otworze okiennym, parter-DPP	0,044	0,045
H	0,8	1,09	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°20'15.4" E:18°37'51.7"	Cienista 18, pomiar przed posesją - DPP	0,039	0,040

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)). Zgodnie z pkt. 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630) nie stosuje się poprawek pomiarowych.

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości min(ME_{gr})= 28 V/m oraz składowej magnetycznej min(MH_{gr})= 0,073 A/m.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 06.02.2024 stwierdzono, że wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiarów w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej postawie wskaźniki WME oraz WMH są mniejsze od wartości dopuszczalnych – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt 26).

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej.

9. Spis załączników.

Zał. 1. Lokalizacja obiektu.
Zał. 2. Widok pionów pomiarowych
Zał. 3. Załączniki graficzne

Koniec sprawozdania

Zał. 1. Lokalizacja obiektu



Współrzędne geograficzne	
długość:	18°37'41.88"E
szerokość:	54°20'18.60"N

Zał. 2. Widok pionów pomiarowych



LEGENDA:

- inna instalacja telekomunikacyjna
- instalacja telekomunikacyjna dla której wykonywano pomiar
- brak dostępu
- nr — pion pomiaru
- antena sektorowa
- antena radioliowa

Skala: 1:2600

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Zał. 3. Załączniki graficzne.



„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”